

**Gniazdo modułowe 230V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, z blokadą i
zwalniaczem, czerwone, kod: E/GMBZ****Opis i charakterystyka techniczna produktu:**

Gniazda zasilające modułowe 16A 250V~ w standardzie 45x45mm, z blokadą (DATA), z uziemieniem, w kolorze czerwonym. Gniazda można łączyć uzyskując gniazda wielokrotne (2-krotne, 3-krotne, 4-krotne itd.), wykorzystując zestaw montażowy do gniazd zasilających modułowych (E/ZM-GM).

Podłączenie przewodów do zacisków śrubowych. Gniazdo nadaje się do przewodów typu drut i linka

Montaż w osprzęcie instalacyjnym przez zatrzaśnięcie na uchwycie szybkiego montażu UCHKP, obudowie natynkowej OBUK, ramce maskującej RAMK.

**Oznaczenia:**

Gniazdo modułowe 230V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, z blokadą i zwalniaczem, czerwone, kod: E/GMBZ

Produkty powiązane:

Zestaw montażowy do gniazd zasilających modułowych, kod: E/ZM-GM

UWAGA: ze względu na swoje wymiary gniazdo nie nadaje się do bezpośredniego montażu w kanałach o gł. 40mm; w kanale KP90x40 montaż w ramach UCHKP jest możliwy po usunięciu fragmentu profilu „T” z dna kanału.

Parametry mechaniczne:

kolor: czerwony

wymiary (dł x wys x gł): 45x45x36,5 [mm]

materiał: niepalne PBT

zabezpieczenie: IP 20

przekrój przewodów: do 2,5mm², typu drut

układ biegunów: 2P+PE

Karta katalogowa

Parametry elektryczne:

Maksymalna wartość prądu: 16 A (*)

Napięcie: 250 V

Częstotliwość: 50Hz

Maksymalna rezystancja kontaktu: 20 mΩ

Minimalna rezystancja izolacji: 500 MΩ

(*) dotyczy zarówno pojedynczego gniazda, jak i bloku wielokrotnego

Certyfikaty: Certyfikat bezpieczeństwa B, PN-IEC 60884-1, PN-IEC 60884-2-2

Instrukcja:

Podłączenia przewodów:

Z przewodów L, N i PE ściągnąć izolację zewnętrzną na długości 9mm. Odizolowane żyły przewodów wsunąć w odpowiedni otwór złącza (oznaczone L, N lub PE) i dokręcić do oporu.



Przykłady połączeń gniazd w bloki wielokrotne

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.