




Przełącznik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO 16A

EPN520



Funkcje	
Maks. ustawienie czasowe	60 s
Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	250 V
Napięcie sterowania DC	110 V
Napięcie sterowania AC	230 V
Prąd	
Prąd jałowy	6 mA
Prąd znamionowy In	16 A
Częstotliwość	
Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
Moc	
Maksymalna moc pobierana	25 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,4 W
Rezystancja	
Nominalna wartość rezystancji cewki	1225
Wytrzymałość	
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	150000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	500000

Wymiary

Głębokość produktu	63 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	17,5 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,6 Nm
--------------------	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 10mm
Liczba styków	2
Rodzaj styku	2 NO
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wposażenie

Rodzaj przekaźnika zatrząskowego	elektromechaniczny
Z suwakiem sterowania ręcznego	tak

Zastosowanie

Czas trwania impulsu	50 ms
----------------------	-------

Norma

Norma	IEC/EN 60669-2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C