




tehalit.VK flex 40 Kanał grzebieniowy L=500mm
samoprzylepny szary

L2242



Konstrukcja

Regulowany	tak
------------	-----

Konfiguracja

Samogasnący	tak
-------------	-----

Prąd

Odporny na upływ	tak
------------------	-----

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	brak
-----------------	------

Materiał

Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliamid (PA)
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Długość	500 mm
Szerokość szczeliny	8 mm
Szerokość	4,5 mm
Średnica zewnętrzna (ø)	44 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Samoprzylepny i perforacja dołu
----------------	---------------------------------

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	81
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	620 mm
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	53
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	101

Dostawa

Górna część znajduje się w zakresie dostawy	nie
---	-----

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
---------------	-----

Temperatura

Temperatura otoczenia	-25...90 °C
-----------------------	-------------