



LD042

Gniazdo bezp. z tworzywa D01/1 E14 1P SIS 16A 400VAC  
TS35 zac.kl. 35mm<sup>2</sup>

#### Konstrukcja

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Liczba biegunów | 1 P       |
| Układ biegunów  | 1 P       |
| Montaż          | Szyna DIN |

#### Charakterystyka elektryczna

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 0 / 400 V |
| Częstotliwość                                      | 50 Hz     |

#### Napięcie

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub>               | 460 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U <sub>imp</sub> | 6 kV  |

#### Prąd

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub>          | 16 A                       |
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 A |

#### Bezpiecznik

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gG  |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | D01 |

#### Moc

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2,9 W |
|----------------------------------------------|-------|

#### Materiał

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Waga miedzi w produkcie | 8 g      |
| Materiał                | Ceramika |

#### Wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Głębokość produktu | 56 mm |
| Wysokość produktu  | 72 mm |
| Długość            | 63 mm |
| Szerokość produktu | 27 mm |

#### Podłączenie

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Rodzaj zacisków przyłączeniowych | zaciski klatkowe |
| Rodzaj przyłącza                 | Zacisk           |

#### Dostawa

|          |     |
|----------|-----|
| Z osłoną | tak |
|----------|-----|

#### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                   | -25...55 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -25...55 °C |

#### Waga

|      |      |
|------|------|
| Waga | 78 g |
|------|------|

#### Oznaczenie

|                |   |
|----------------|---|
| Grupa urządzeń | L |
|----------------|---|