



Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalań  
4P 80A 400VAC, styk pom.

SA480

#### Konstrukcja

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Liczba biegunów | 4 P |
| Układ biegunów  | 4 P |

#### Charakterystyka elektryczna

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 / 415 V |
|----------------------------------------------------|-------------|

#### Napięcie

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Rodzaj wejścia napięcia 1 | AC |
|---------------------------|----|

#### Prąd

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub>               | 80 A  |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s | 960 A |

#### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 21,87 W |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 5,8 W   |

#### Wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Głębokość produktu | 68 mm |
| Wysokość produktu  | 83 mm |
| Szerokość produktu | 79 mm |

#### Instalacja / Montaż

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Moment dokręcający | 2,7 Nm |
|--------------------|--------|

#### Podłączenie

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku | Przełącznik: 6 do 25mm - do: 0,5 do 6 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku     | Sw: 6 / 25mm - Aux: 1 / 10mm             |
| Rodzaj przyłącza                                 | ze śrubą                                 |

#### Wyposażenie

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba styków NC | 1 |
| Liczba styków NO | 5 |

#### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

#### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                   | -25...40 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -25...70 °C |