




lumina Gniazdo SCHUKO z przesłoną styków, srebrny

WL1062

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy I _n	16 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	srebro
Kolor	aluminium anodyzowane
Kolor	wygląd: srebro
Kolor RAL	RAL 9006
Materiał/obrobka	lakierowany
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego
--------	---

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
------------------	--------------------

Wypożenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	nie
-------------------------------------	-----

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	podwyższona ochrona przed dotykiem
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowymi

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	02
Stopień ochrony	IP20
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg IEC 60884-1
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg VDE 0620-1
- rozszerzona ochrona styków	

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C
---------------------------------------	-------------

Oznaczenie

Główna linia projektowa	lumina
-------------------------	--------